



## Rilevatori di presenza KNX della 6a generazione

Le funzioni software e hardware interamente rielaborate offrono soluzioni ben congegnate per ogni utilizzo interno ed esterno.

- Presenza breve e funzione corridoio
- Autoregolazione della temporizzazione
- Sensori regolabili individualmente

Gamma completa con sensori ad alto rendimento in forma compatta per il montaggio a parete e al soffitto. Con sensore di temperatura e di rumore per la massima affidabilità, a seconda del modello.



# I pezzi forte della 6a generazione KNX di B.E.G. Luxomat

disponibile in magazzino 3° trim./2018

	ST	ST	ST	BA	DX
	PD2 S 360	PD11 S 360	PD2 S MAX	PD2 S 360	Pico
<b>BA «Basic»</b> soluzione a basso costo per requisiti minimi					
<b>ST «Standard»</b> soluzione globale per requisiti standard					
<b>DX «Deluxe»</b> soluzione premium per requisiti elevati					
<b>Software</b>	<b>Nuova interfaccia ETS</b> Nella panoramica generale vengono visualizzate solo le funzioni del rilevatore attivate				
	<b>Misurazione ottimale della luce</b> Per la misurazione della luce possono essere utilizzati più sensori di luminosità contemporaneamente, i cui valori possono essere ponderati individualmente				
	<b>Luce diurna vagante</b> Oltre a svolgere la sua funzione principale all'interno del suo campo, ogni rilevatore può anche fungere da slave in altri campi (oggetto di luminosità supplementare). Per la regolazione si fa riferimento al valore soglia di luminosità del campo predefinito, che durante la giornata potrà essere misurato da diversi rilevatori				
	<b>Regolazione individuale dei sensori</b> Possibilità di impostare la sensibilità di ciascun sensore; questi possono anche essere disattivati singolarmente				
	<b>Rilevazione della direzione</b> Tramite i sensori è possibile rilevare la direzione; per le varie direzioni è possibile definire diverse temporizzazioni (temporizzazione regolabile per ogni sensore)				
	<b>Funzione offset</b> Per garantire un'illuminazione uniforme è possibile salvare i valori offset per 3 fasci di luce in modalità normale o di commutazione				
	<b>Simulazione della presenza</b> Accensione/spengimento accidentale dell'illuminazione in caso di superamento del valore soglia di luminosità entro una determinata fascia oraria (es. ore 18-23)				
	<b>Presenza breve</b> Se l'utente si sofferma in un ambiente per un periodo di tempo inferiore rispetto a quello predefinito, la temporizzazione viene ridotta in percentuale				
	<b>Modulo logico</b> Indipendentemente dal funzionamento del rilevatore, utilizzabile per qualsiasi telegramma KNX				
	<b>Controllo remoto</b> Programmabile e richiudibile per una sicurezza maggiore con IR-PD-KNX				
	<b>Modalità RVC</b> Invia telegrammi al sistema di controllo del riscaldamento (standby, economy, ecc.)				
	<b>Invio ciclico dei movimenti</b> All'occorrenza è possibile fornire informazioni periodiche in merito ai movimenti rilevati all'interno dell'area				
	<b>Hardware</b>	<b>1x luce attivazione</b> <b>1x uscita RVC indipendente</b>			
<b>1x luce regolazione o attivazione</b> <b>1x uscita slave</b> <b>3x uscite RVC indipendenti</b>					
<b>Due sensori luminosi</b> Il rilevatore possiede un sensore luminoso interno (capillare) e un sensore luminoso esterno (puntuale); vedi software					
<b>Sensore di temperatura</b> Misura la temperatura. Per compensare la differenza tra il soffitto e la postazione di lavoro è possibile salvare un valore offset					
<b>Telecomando per il cliente finale</b> Con cinque tasti e configurazione personalizzabile (es. accensione, regolazione, store, scena).					
<b>Profondità di montaggio ridotta</b> Scatola molto più bassa per consentire il montaggio in spazi ridotti					

Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Aggiornato il: 31.07.2018

PD2 S 360 UP



PD11 S 360 \*



PD2 S MAX \*



\* disponibile in 7 colori (bianco, grigio chiaro, beige, marrone, grigio scuro, nero, argento)



E-No	Descrizione	
535 935 168	PD2 S 360 AP ST KNX/W, Rilevatore di presenza KNX, bianco	disponibile in magazzino
535 935 128	PD2 S 360 UP ST KNX/W, Rilevatore di presenza KNX, bianco	disponibile in magazzino
535 935 048	PD2 S 360 DE ST KNX/W, Rilevatore di presenza KNX, bianco	disponibile in magazzino
535 976 048	PD11 S 360 ST KNX/W, Rilevatore di presenza KNX, bianco	disponibile in magazzino
535 935 169	PD2 S MAX AP ST KNX/W, Rilevatore di presenza KNX, bianco	disponibile fine luglio 2018
535 935 129	PD2 S MAX UP ST KNX/W, Rilevatore di presenza KNX, bianco	disponibile fine luglio 2018
535 935 049	PD2 S MAX DE ST KNX/W, Rilevatore di presenza KNX, bianco	disponibile fine luglio 2018